



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 13554
Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К4)
ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6

ОКП: 02.5117
Номер партии: 351
Дата изготовления: 15.11.2015
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 15.11.2015
Место отбора пробы: Р-4/2
Номер резервуара: Р-4/2
Уровень наполнения, м: 9,550
Размер партии (масса), т: 2380
Дата проведения испытаний: 15.11.2015
Дата оформления паспорта: 16.11.2015



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.04707.
срок действия по 31.12.2015 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2008.
Сертификат BVC № RU2279530-U,
срок действия до 06.03.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ Р 51105-97 класс испаряемости Е	Фактически	Метод испытания
1	Октановое число, не менее: - по моторному методу - по исследовательскому методу	76	83,0	83,5	ГОСТ 511 ГОСТ 8226 ГОСТ Р ЕН 237
		80	92,0	92,3	
		отсутствие	отсутствие	отсутствие	
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 51925
3	Концентрация марганца, мг/дм ³		5,0	отсутствие	ГОСТ 1567
4	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ бензина, не более		360	360	ГОСТ 4039
5	Индукционный период бензина, мин, не менее	50	50,0	16,0	ГОСТ Р 52660
6	Массовая доля серы, мг/кг, не более	1	1,0	0,4	ГОСТ Р 52714
7	Объемная доля бензола, %, не более				ГОСТ Р 52714
8	Объемная доля углеводородов, %, не более: - олефиновых - ароматических	18	18,0	12,5	ГОСТ Р 52714
		35	35,0	24,2	
		2,7	2,7	0,9	
9	Массовая доля кислорода, %, не более				
10	Объемная доля оксигенатов, %, не более: - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	отсутствие	отсутствие	отсутствие	СТБ ЕН 13132
		5	5,0	отсутствие	
		10	10,0	отсутствие	
		10	10,0	отсутствие	
		7	7,0	отсутствие	
		15	15,0	5,3	
		10	10,0	отсутствие	
11	Испытание на медной пластинке		Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
12	Внешний вид		Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	п. 7.3 ГОСТ Р 51105
13	Плотность при 15 °С, кг/м ³		725,0-780,0	731,9	ГОСТ Р 51069
14	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 52530
15	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	1,0	1,0	0,9	ГОСТ Р 54323
16	Давление насыщенных паров, кПа: не менее не более	35	65,0	90,0	ГОСТ 1756
		100	95,0		
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: 70 °С, (И 70) 100 °С, (И 100) 150 °С, (И 150), не менее температура конца кипения, °С, не выше остаток в колбе, % (по объему), не более		15-50	32	ГОСТ 2177
			40-70	56	
			75	84	
			215,0	205,0	
			2,0	1,2	
			не нормируется	1124	
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) ИПП= 10 ДНП + 7 (И 70)				Расчетный метод

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 727,0
Содержание свинца, г/л: отсутствие
Фракционный состав по ASTM D86:
до температуры 210 °С перегоняется, % (по объему): 97

Примечание:

Содержание присадок: октаноповышающая присадка - 1,0 % об.
Металлосодержащие присадки отсутствуют.
Бензин изготовлен с применением процесса каталитического крекинга.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К4) класс испаряемости Е соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и требованиям ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6.

Испытательная лаборатория завода Бензинов, 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК"
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АБ03 выдан 02 июня 2015 г.

Инженер по техническому контролю (сменный)
(уполномоченное лицо)

П.А. Алексеева

