



ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yornp.yaroslavl.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/47-18-74,40-76-76



Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ISO 9001:2008 №:14.0729.026 действителен до 11.07.2017

ПАСПОРТ № 1382

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826)

ГОСТ 32513-2013
ОКП 02 5119

Декларация о соответствии TC N RU Д-РУ.НХ10.В.01330
действительна с 25.12.2014 по 23.12.2019

Партия №	408
Резервуар №	912
Масса нетто	1089 т
Дата изготовления	01 октября 2015 г.
Дата отбора проб	01 октября 2015 г.
Дата проведения испытаний	01 октября 2015 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1.	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 32339	не менее 80	не менее 95.0	95.0
		ГОСТ 32340	не менее 76	не менее 85.0	85.0
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	отсутствие	отсутствие	отс.
3.	Концентрация смол, промывных растворителем, мг/дм ³ (мг/100 см ³)	ГОСТ 1567	-	не более 50(5)	10 (1)
4.	Индукционный период бензина, мин.	ГОСТ 4039	-	не менее 360	1440
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846	не более 10	не более 10	8.0
6.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507	не более 1	не более 1	0.4
7.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых ароматических	ГОСТ 32507	не более 18	не более 18.0	7.7
			не более 35	не более 35.0	30.4
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2.7	не более 2.7	0.29
9.	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов(с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132	отсутствие	отсутствие	отс.
			не более 5	не более 5.0	менее 0.2
			не более 10	не более 10.0	менее 0.2
			не более 7	не более 7.0	менее 0.2
			не более 10	не более 10.0	менее 0.2
			не более 15	не более 15.0	1.5
			не более 10	не более 10.0	менее 0.2
10.	Испытание на медной пластинке (3ч при 50°C)	ГОСТ 6321	-	класс 1	класс 1а
11.	Внешний вид	п.8.2	-	чист.прозр.	чист.прозр.
12.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	725.0 - 780.0	731.4
13.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	отс.
14.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отс.
15.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отс.
16.	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), в межсезонный период, кПа	ГОСТ 1756	35-100	35-100	76.0
17.	Фракционный состав:объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70°C (И70) 100°C (И100) 150°C (И150) конец кипения, °C объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177	-	15 - 50	36
			-	40 - 70	54
			-	не менее 75	84
			-	не выше 215.0	206.0
			-	не более 2.0	1.0
18.	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	п.8.3	-	не более 1350	1012

Заключение о соответствии продукта требованиям НД и технического регламента: топливо соответствует
-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту" с изменением 1(Приложение 2)
-ГОСТ 32513-2013, класс испаряемости С1, D1, E1, F1. Топливо не содержит присадок.
Дополнительная информация: отбор проб по ГОСТ 2517, транспортирование и хранение по ГОСТ 1514. Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления

Зам. начальника ЦЗЛ (ОТК) - начальник товарной
лаборатории

Лаборант химического анализа

Дата выдачи паспорта

01 октября 2015 г.

Е.Н. Кудрявцева

И.В. Маркелова

